

### Montage- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte das vorliegende Dokument gründlich durch und halten Sie sich strikt an die darin enthaltenen Anweisungen für den sicheren Betrieb. Änderungen an der Feuerstelle sind nicht erlaubt. Nationale und örtliche Bestimmungen müssen beim Aufbau und beim Betrieb erfüllt werden.

#### Installation des Kamins

Für die Wandmontage des Kamins sind die mitgelieferten Schrauben zu verwenden. Die richtige Position der Schrauben zur Befestigung des Kamins wird anhand der beigefügten Bohrschablone bestimmt. Sie können die entsprechenden Maße auf die Wand übertragen. Eine ausreichend stabile Befestigung des an der Wand hängenden Kamins, muss gewährleistet sein. An Wänden und Decken mit einem U-Wert von  $< 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.

Der Brennstoffbehälter kann ganz aus dem Kamin herausgenommen werden. Seien Sie beim Herausnehmen des Brennstoffbehälters immer äußerst vorsichtig. Vor allem ist unbedingt darauf zu achten, dass der Brennstoffbehälter vor dem Herausnehmen abgekühlt ist.

#### Wichtig!

- Der Kamin darf nur an Wände befestigt werden, die keine brennbaren Materialien enthalten (Tapete, Holz oder andere Wandbekleidung). Bitte überprüfen Sie, ob die Wand für die mitgelieferten Schrauben geeignet ist.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, ohne dass ein Durchzug entsteht. Innen darf der Kamin nur an Stellen aufgebaut werden, wo es keine Luftquerströmungen gibt. Folgende Mindestraumgrößen sind bei der Aufstellung des Kamins zu berücksichtigen:

Typ Cubico BL		
Mindestraumvolumen (m <sup>3</sup> )	Luftwechsel (1/h)	Bemerkung
261	0,2	Luftwechselrate infolge Undichtheiten im Gebäude
87	0,6	Übliche Luftwechselrate bei dichten Gebäuden bei Standard-Lüftungsgewohnheiten der Nutzer
52	1	Kompletter Luftwechsel des Aufstellraumes innerhalb einer Stunde

Typ Riviera DU(GL)		
Mindestraumvolumen (m <sup>3</sup> )	Luftwechsel (1/h)	Bemerkung
359	0,2	Luftwechselrate infolge Undichtheiten im Gebäude
120	0,6	Übliche Luftwechselrate bei dichten Gebäuden bei Standard-Lüftungsgewohnheiten der Nutzer
72	1	Kompletter Luftwechsel des Aufstellraumes innerhalb einer Stunde

Als grobe Richtwerte werden nach 1\* folgende Luftwechselzahlen genannt:

Luftwechsel (1/h)	Bemerkung
0 ... 0,5	Fenster, Türen geschlossen
0,3 ... 1,5	Fenster gekippt, keine Rollläden
5 ... 10	Fenster halb offen

- Stellen Sie den Kamin nur dort auf, wo Kinder und/oder Haustiere keinen direkten Zugang haben.
- Halten Sie Möbel, Gardinen oder anderes brennbares Material mindestens 1 Meter vom Kamin entfernt. Dieser Mindestabstand gilt auch für Personen oder Tiere, zur Vermeidung von Bewegungen, welche die Flamme beeinflussen können.
- Den Kamin nicht abdecken. Legen Sie keine brennbaren Materialien oder Kleidungsstücke auf den Kamin.
- Der Kamin ist ausschließlich für den Gebrauch von Bioalkohol (96% Ethanol) geeignet. Im Kamin dürfen nie andere Materialien verbrannt werden.
- **Safretti liefert einen eigenen einzigartigen Brennstoff.** Fragen Sie nach den Möglichkeiten oder schauen Sie unter [www.safretti.com](http://www.safretti.com) nach.
- Der Kamin dient ausschließlich dekorativen Zwecken.
- Der Kamin ist für die Montage in einem Wohnzimmer, wie auch für die Außenmontage geeignet. Von der Montage des Kamins in einem Schlafzimmer wird abgeraten.

### **Inbetriebnahme des Kamins**

Nur bei Verwendung des oben genannten Brennstoffs kann gewährleistet werden, dass der Kamin richtig funktioniert.

### **Einlegen des Brennstoffbehälters**

In dem Kamin befindet sich ein Brennstoffbehälter, den Sie herausnehmen müssen, um ihn zu füllen. Gehen Sie dabei immer äußerst vorsichtig vor. Der Brennstoffbehälter darf nur außerhalb des Kamins gefüllt werden. Er muss außerdem ganz gefüllt werden, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet ist. Keinen Brennstoff verschütten! Falls das doch passiert, müssen Sie den verschütteten Brennstoff erst komplett entfernen, z. B. mit Haushaltspapier, ehe Sie das Feuer anzünden. Legen Sie den Brennstoffbehälter in den Kamin, und sorgen Sie dafür, dass der Brennstoffbehälter gut und fest im Kamin sitzt.

### **Anzünden des Kamins**

Kontrollieren Sie, ob der Brennstoffbehälter richtig eingesetzt wurde. Legen Sie nichts auf das Feuer, wie z. B. keramische Holzscheite, da es sonst zu Rußbildung kommt. Zünden Sie den Kamin immer mit dem für diesen Zweck mitgelieferten Safretti-Anzünder an. Gebrauchen Sie kein Stabfeuerzeug oder Streichhölzer. Der Brennstoff muss bei Verwendung Zimmertemperatur haben. Je nach der Brennstofftemperatur kann es etwas dauern, bis die Flammen ihre volle Höhe erreichen. Unter Umständen kann es vorkommen, dass der Brenner nicht direkt in Betrieb geht. Bitte halten Sie eine ausreichende Wartezeit vor den nächsten Zündversuch ein.

### **Wichtig!**

- Den Brennstoff nie in einem nicht montierten Brennstoffbehälter anzünden!
- Brenner nur zünden, wenn Brenner vollständig mit Brennstoff gefüllt ist.
- Beim Einlegen und Füllen des Brennstoffbehälters nicht rauchen.
- Beim Anzünden immer ausreichenden Abstand seitlich vom Gehäuse einhalten.
- Nie einen noch warmen Brennstoffbehälter, oder einen noch brennenden Kamin nachfüllen.
- Das Nachfüllen/Füllen des Brennstoffbehälters hat immer außerhalb des Kamins zu erfolgen.
- Die Rahmen des Kamins sind aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl. Nach dem Anzünden des Brennstoffs können diese Elemente heiß werden. Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit den Stahl-, Aluminium- oder Edelstahlteilen.
- Keine Gegenstände auf den Kamin stellen.

### **Löschen des Kaminfeuers**

Um das Kaminfeuer zu regeln, müssen Sie den mitgelieferten Deckel vorsichtig auf den Brennstoffbehälter legen. Vorsicht: der Brennstoffbehälter kann warm sein! Passen Sie dabei sehr auf. Indem der Deckel auf den Brennstoffbehälter gelegt wird, wird die Sauerstoffzufuhr unterbrochen und gehen die Flammen automatisch aus. Den Brennstoff immer vollständig ausbrennen lassen (sonst können sich Gerüche bilden oder auch leicht entzündliche Gase ansammeln).

### **Brennstoff**

Der Brennstoff ist ein (leicht) entzündliches Produkt. Die Verpackung muss von Entzündungs- und Wärmequellen ferngehalten werden (> 80 cm). Den Brennstoff immer an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Nie in die Sonne stellen. Der Brennstoff ist außerhalb des Bereichs von Kindern aufzubewahren. Er darf nicht eingenommen werden. Bei eventueller Einnahme muss sofort die Giftzentrale kontaktiert, oder ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblatts.

**Wichtig!**

- Den Brennstoff nie mit anderen Brennstoffen vermischen.
- Niemals Feuer an- oder ausblasen (Flammenbildung oder Verbrennungsgefahr!).
- Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, die auf dem Etikett der Brennstoffverpackung stehen.
- Der Brennstoff ist ein (leicht) entzündliches Produkt.
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Personen mit Atmungsbeschwerden wird empfohlen, sich nicht in Räumen aufzuhalten, in denen der Kamin in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt! Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen während der Kamin in Betrieb ist.
- Achten Sie auf Luftdurchzug. Ein Luftdurchzug kann Rußbildung verursachen.

**Reinigung des Brennstoffbehälters**

Warten Sie, nachdem der Inhalt des Brennstoffbehälters vollständig verbrannt ist, bis der Brennstoffbehälter ganz abgekühlt ist, ehe Sie den Brennstoffbehälter aus dem Kamin herausnehmen, um eventuelle Brennstoffreste zu entfernen. Nach der Benutzung können Sie den Brennstoffbehälter reinigen, indem Sie ihn ungefähr eine halbe Stunde lang in eine Seifenlauge legen; gegebenenfalls ausbürsten und mit Wasser nachspülen. Wenn der Brennstoffbehälter trocken ist, kann er wieder verwendet und mit Brennstoff gefüllt werden.

Wir wünschen Ihnen viele angenehme Momente mit dem Kamin von  
Safretti.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.safretti.com](http://www.safretti.com).

safretti®